

Procédure après intégration de données

Listes des étapes à suivre après une intégration de données (Gn2Pg ou via scripts).

Pour AURA, le script de maintenance automatisé doit se charger de réaliser toutes les étapes indiquées ci-dessous.

Vérifier la cohérence des données

- Vérifier le bon fonctionnement de l'import : nombre de données dans la synthèse, modification du nombre de données en ligne, ...

Ajouter les zones géographiques manquantes

- Pour PACA :
 - Vérifier que les nouvelles données sont bien dans le territoire et toutes associées aux mailles utilisées pour floutage, sinon ajouter les zones géo (COM, DEP, M1, M5, M10) manquantes.
 - Placez vous dans le dossier des scripts : `" cd ~/data/area-outside/data/sql/update/ "`
 - Lister les observations sans zone géo liées : `" psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./01_*`
 - Charge les zones géo concernées par le SINP :
 - les communes et départements : `./02_load_admin_areas.sh geonature2db`
`' ' * Si nécessaire, installer le paquet git-lfs : 'sudo apt install git-lfs`
 - Installer LFS sur le dépôt : `git lfs install`
 - Télécharger les fichiers gérés avec LFS du dépôt : `git lfs pull`
 - les mailles M1, M5 et M10 : `./02_load_meshes.sh geonature2db ' ' *`
Insérer les zones géo manquantes : * les zones administratives : `' ' psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./03_insert_admin_areas*`
* les mailles : `' ' psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./03_insert_meshes*`
`' ' * Établir les liens manquant entre synthese et ref_geo pour`
* les zones administratives : `'psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./04_after_insert_admin_areas*`
 - les mailles : `psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./04_after_insert_meshes*`
 - Lister les observations sans zone géo liées après rétablissement des zones géo manquantes : `psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./05_*`
 - Comparer les tables `tmp_outside_*` et `tmp_outside_after_*`, il devrait y avoir moins d'observations dans les tables `*_after_*`.
 - Mettre à NULL les géométries des observations non liées aux mailles M5 pour éviter leur apparition dans la synthèse : `" psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./06_*`
- Pour AURA :
 - Lancer les scripts SQL du dossier `~/data/area-outside/data/sql :`

- " 01_create_outside_all.sql " : pour créer la table contenant toutes les observations hors territoire
- " 03_fix_outside_geom.sql " : pour mettre à NULL toutes les géométries des observations hors territoire.

Mise à jour images INPN dans Taxhub

- Mettre à jour des images INPN si de nouveaux taxons sont apparus...
- Voir [la procédure de mise à jour des images de l'INPN](#).
- Sur le serveur db-srv :
 - Mettre à jour la table `taxonomie.bib_noms` avec les éventuels nouveaux noms présents dans la synthèse : `" psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -c "INSERT INTO taxonomie.bib_noms (cd_nom, cd_ref) SELECT DISTINCT s.cd_nom, t.cd_ref FROM gn_synthese.synthese AS s JOIN taxonomie.taxref AS t ON s.cd_nom = t.cd_nom WHERE NOT s.cd_nom IN (SELECT DISTINCT cd_nom FROM taxonomie.bib_noms); " "`
- Sur le serveur web-srv :
 - Se placer dans le dossier du script de Taxhub : `cd ~/www/taxhub/data/scripts/import_inpn_media`
 - Activer l'environnement virtuel : `source venv/bin/activate`
 - Lancer le script : `python import_inpn_media.py`
 - Vérifier la présence des nouveaux médias dans la table `taxonomie.t_medias`.
 - Si tout c'est bien passé, désactiver l'environnement virtuel : `deactivate`
 - Le script ajoute les photos en tant que "secondaire" pour désigner celle avec le plus petit `id_media` (=~ au hasard) comme "principale" pour les nouveaux taxons, utiliser la requête suivante :
 - Pour PACA :
 - Soit via le fichier `set_first_img.sql` (recommandé) sur serveur db-srv dans `~/data/maintenance/data/sql/` avec : `psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f ./set_first_img.sql`
 - Soit directement : `psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -c "WITH first_media AS (SELECT MIN(id_media) AS first_id_media_founded, cd_ref FROM taxonomie.t_medias GROUP BY cd_ref) UPDATE taxonomie.t_medias AS tm SET id_type = 1 FROM first_media AS fm WHERE tm.id_media = fm.first_id_media_founded AND tm.cd_ref = fm.cd_ref ;"`
 - Pour AURA :
 - Utiliser la requête qui tient compte des images du PIFH présente sur [la page suivante](#).
- **NOTES :**
 - Les vues matérialisées de l'Atlas nécessitent d'être mise à jour pour prendre en compte les nouveaux médias.

□ Maintenance de la base de données

- **ATTENTION** : dans les versions récentes de Postgresql (v14+) cette manipulation n'est plus vraiment nécessaire. Le mécanisme automatique de nettoyage de la base semble efficace. Une "blocage" de la base de données a été constaté lors de son utilisation automatisé dans le cadre du SINP AURA.
- Sur le serveur db-srv :

- Vérifier la place restante :

```
df -h | grep /dev/sda1 ; du -hs /var/lib/postgresql/
```

- Lancer le script de maintenance de la synthèse :

```
psql -h localhost -U geonatadmin -d geonature2db -f  
~/data/shared/data/sql/synthese_maintenance.sql
```

Mettre à jour les profils

- Sur l'instance web-srv :

```
ssh geonat@web-<region>-snp
```

- Lancer la mise à jour des vues matérialisées des profils :
 - activer une session Screen :

```
screen -S gn-update-profiles
```

- se placer dans GeoNature et activer le venv :

```
cd ~/geonature ; source backend/venv/bin/activate
```

- lancer la mise à jour des vues matérialisées :

```
geonature profiles update
```

- désactiver le venv :

```
deactivate
```

- Se détacher de la session Screen : Ctrl-a + Ctrl-d

Actualisation stats page accueil GeoNature Expert

- Se rendre sur la page d'accueil du GeoNature
- Appuyer sur la touche F12 pour ouvrir les outils développeurs du navigateur
- Aller sur l'onglet "Appli" et choisir l'URL du site sur l'entrée "Stockage local"
- Dans la liste des entrées disponibles supprimer homePage.stats
- Actualiser la page d'accueil de GeoNature avec F5
- Le chargement des nouvelles statistiques devrait se lancer

Mettre à jour l'Atlas

- Sur le serveur web-srv :
 - Passer l'Atlas en maintenance : " mv ~/www/maintenance/atlas/maintenance.disable
~/www/maintenance/atlas/maintenance.enable "
 - Vérifier l'activation du message de maintenance sur le site de l'Atlas

- Sur le serveur db-srv :
 - Lancer la mise à jour de l'Atlas :
 - activer une session Screen :

```
screen -S atlas-update
```

- se placer dans le dossier de maintenance :

```
cd ~/data/maintenance/data/sql/
```

- lancer la mise à jour des vues matérialisées de l'Atlas :

```
psql -h localhost -U geonatadmin -d gnatlas -f
./atlas_refresh.sql
```

- Se détacher de la session Screen : Ctrl-a + Ctrl-d

- Sur le serveur web-srv :
 - Supprimer la maintenance de l'Atlas : " mv
~/www/maintenance/atlas/maintenance.enable
~/www/maintenance/atlas/maintenance.disable "
 - Vérifier la désactivation du message de maintenance sur le site de l'Atlas
 - Relancer le service de l'Atlas : sudo systemctl restart geonature-atlas.service

Rafraîchir les vues matérialisés du schéma gn_exports

- Pour PACA :
 - Se connecter avec DBeaver à la base de production et ouvrir le schéma gn_exports.
 - Sélectionner toutes les VM nécessitant d'être mise à jour
 - Faire un clic droit : "Outils" > "Refresh materialized views"
 - Cocher "With data" et cliquer sur "Commencer"
 - Une fois le rafraîchissement terminé penser à "**Appliquer (commit)**" les changements si votre base le nécessite.

Extraire les indicateurs liés à l'import

- Pour PACA :
 - En local, se placer dans le dossier indicators/ du dépôt sinp-<region>-data avec :

```
cd /<path>/sinp-paca-data/extracts/indicators
```

- Lancer la commande :

```
cat ./observations_count_by_imports.sql | ssh geonat@db-paca-sinp
'export PGPASSWORD="<db-user-pwd>" ; psql -q -h localhost -p 5432
-U gnreader -d geonature2db' > ./$(date +%F)_obs_by_imports.csv
```

- ☐ Vérifier les données extraites pour s'assurer que les derniers imports ont bien des valeurs différentes des précédents. Si les données sont identiques cela peut indiquer que le dossier data/ n'a pas été correctement nettoyé avant le nouvel import et que les

anciennes données ont été réutilisées...

From:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/database/procedure-apres-integration-data>

Last update: **2026/02/03 11:21**

