# Import des données via GN2PG

#### **Notes**

- C'est le serveur db-srv qui se charge d'héberger le script Gn2Pg dans le dossier /home/geonat/data/gn2pg
  - Le serveur *bkp-srv* peut également héberger Gn2Pg pour l'espace de préprod.
- Un script Bash '/home/geonat/data/gn2pg/bin/gn2pg\_update.sh encapsule l'appel de Gn2Pg
- Le script Bash a une dépendance à *Pipenv* qui se charge de télécharger et installer le paquet Python *gn2pg-client* pour nous
- Il est nécessaire d'installer *Pipenv* sur le système et de préparer le dossier /home/geonat/data/gn2pg/gn2pg, pour cela voir le fichier /home/geonat/data/gn2pg/README.md
- Un cron (/etc/crond.d/gn2pg) se charge de lancer Gn2Pg aux heures déterminées pour chaque config définie.
- Il est possible de vérifier si Gn2Pg est en cours de fonctionnement en filtrant les processus sur le mot-clé "gn2pg\_update" : ps -aux|grep\_gn2pg\_update
- Les fichiers de log de Gn2Pg sont consultables ici : /home/geonat/data/gn2pg/log/

### Relancer un import GN2PG interrompu

- Connectez vous à la base de donnée
- Afficher la table : gn2pg\_lpo.data\_json
- Trier les données par ordre décroissant du champ update\_ts. La date la plus récente devrait s'afficher en premier
- Le champ "id\_date" contient l'id\_synthese à copier.
- Modifier ensuite le fichier ~/data/gn2pg/config/lpo\_config.toml sur le serveur hébergeant Gn2Pg.
  - Ajouter/Modifier le paramètre filter\_n\_up\_id\_synthese et lui associer l'id synthese précédemment copié comme valeur.
  - **ATTENTION** : penser une fois le téléchargement via Gn2PG terminé à commenter cette valeur.

## Principes pour les données transmises

- Nous gardons l'ID synthèse du GeoNature de chaque fournisseur de données (pôle en AURA) en guise de entity source pk value.
- Nous gardons la contrainte d'unicité entre id\_source et entité\_source\_pk\_value.
  - Avec la fourniture du « vrai » identifiant produit par le producteur au niveau du champs additionnel sous la clé « source\_id\_data ».
- Pas d'utilisation de l'UUID à ce stade car effets de bords qui pourront s'avérer problématiques selon les usages.
- Les champs identifier et email des données sur les utilisateurs devront avoir la valeur NULL. C'est important pour éviter tout conflit avec les utilisateurs créant des comptes

directement depuis les interfaces. Pour éviter aussi des bugs au niveau de l'inscription et du renouvellement des mots de passe, il y a un index unique sur ces 2 champs. Enfin, même si cela crée des doublons, nous distinguerons les entrées dans la table t\_roles pour les utilisateurs s'inscrivant au SINP vis à vis des entrées générées par GN2PG ou les scripts d'intégrations des données au format CSV. La fonction se chargeant d'insérer les utilisateurs dans la table t\_roles de GeoNature a été modifiée pour insérer NULL dans le champ email et l'email dans le champ additional\_data sous l'attribut gn2pg\_data.email.

- Le champ meta\_validation\_date de la synthèse du fournisseur utilisera l'alias validation\_date soit : s.meta\_validation\_date AS validation\_date
- Le champ additional\_data de la synthèse du fournisseur utilisera l'alias donnees\_additionnelles soit:s.additional\_data::text AS donnees additionnelles
- Les données à intégrer au champs additionnel en tant qu'attributs de l'objet principal sont :
  - « source nom »
  - ∘ « source\_id\_data »

## Mise à jour de l'installation de Gn2Pg

- Sur le dépôt Github sinp-<region>-data :
  - o modifier la version du client *gn2pg-client* dans le fichier gn2pg/Pipfile.
    - Installer la nouvelle version du client avec : pipenv install
    - Si besoin, mettre à jour le fichier Pipfile.lock avec la commande : pipenv lock
    - Créer un nouveau commit avec ces modifications
  - ∘ corriger les fichier gn2pg/data/sql/…to\_synthese.sql en :
    - comparant les modifications effectuées sur le fichier to\_gnsynthese.sql du dépôt GN2PG depuis la précédente version utilisée.
  - Mettre à jour le fichier README.md si nécessaire
  - Corriger les fichiers config/...\_config.toml si les paramètres de config ont évolués (voir check\_conf.py, Changelog et realeases)
    - En local, les tester avec : pipenv run gn2pg\_cli --custom-script ./data/sql/<...>\_to\_synthese.sql <...>\_config.toml
  - Tester le script en local depuis le dossier gn2pg/bin/ avec : ./gn2pg\_update.sh -v -c <...>\_config.toml
- Sur le serveur db-srv ou bkp-srv (pré-production) :
  - Se placer dans le dossier ~/data/ avec : cd ~/data/
  - Récupérer les changements : git pull ; git submodule update
  - Mettre à jour Pipenv :
    - afficher la version actuellement installée de Pipenv via Pipx : pipx list
    - mise à jour : pipx upgrade pipenv
    - vérifier la version de Pipenv : pipenv -version
  - Mettre à jour les dépendances des paquets Python : pipenv sync
  - Se placer dans le dossier de gn2pg : cd ~/data/gn2pg/
  - Vérifier l'installation de Gn2Pg :
    - s'assurer que ~/.gn2pg/ est bien un lien vers ~/data/gn2pg/config/ avec : ls -al ~/.gn2pg
      - si nécessaire, supprimer le dossier et recréer le lien : rm -fr ~/.gn2pg/;
         ln -s ~/data/gn2pg/config ~/.gn2pg
    - vérifier la version de Gn2pg : pipenv run gn2pg\_cli --version
  - Vérifier/Ajuster les paramètres de config : vi <...> config.toml
  - o Si nécessaire, réinstaller les fichiers ...\_to\_synthese.sql avec : pipenv run

```
gn2pg_cli --custom-script ./data/sql/<...>_to_synthese.sql
<...> config.toml
```

## Installer le Dashboard Gn2Pg

- Ressources: https://github.com/lpoaura/GN2PG/blob/main/docs/dashboard.rst
- Ex. : https://gn2pg.biodiversite-aura.net/
- Se connecter sur le serveur web-srv en tant que geonat avec : ssh geonat@web-<region>sinp
- Créer les dossiers qui contiendront l'installation de Gn2Pg: mkdir -p ~/www/gn2pg/public/
- Copier dedans les fichiers suivant :

```
cp ~/www/geonature/frontend/src/favicon.ico ~/www/gn2pg/public/
cp ~/www/geonature/frontend/src/custom/favicon.ico ~/www/gn2pg/public/
cp ~/www/geonature/frontend/src/custom/images/logo-orb.png
~/www/gn2pg/public/
```

- Créer une page index.html qui contiendra les liens vers les Dashboards de Gn2Pg : vi ~/www/gn2pg/public/index.html
- Pour chaque schéma abritant les tables de Gn2Pg (ou source), il faut cloner le dépôt Gn2Pg. Ex. pour le SINP AURA (nous avons 2 sources : flavia, Ipo) :
  - Se placer dans le dossier gn2pg/ avec : cd ~/www/gn2pg/
  - Cloner une première fois le dépôt en tant que *lpo* avec : git clone https://github.com/lpoaura/GN2PG.git lpo
  - Cloner une seconde fois le dépôt en tant que flavia avec : git clone https://github.com/lpoaura/GN2PG.git flavia
- Pour chaque source :
  - se placer dans le dossier de la source : cd ~/www/gn2pg/<source>/
  - Copier le fichier settings.ini: cp install/settings.ini.sample install/settings.ini
  - Éditer et modifier le fichier settings.ini: vi install/settings.ini

```
GN2PG_CONFIG_NAME="<source>_config.toml"
APPLICATION_R00T="/<source>"
SERVER_NAME="gn2pg.<domaine-sinp>"
GUNICORN_WORKERS=4
GUNICORN_TIMEOUT=30
GUNICORN_PORT=5050<num-increment-source>
DEBUG=true
```

- Pour le numéro du port Gunicorn, partir de 50500 et ajouter 1 pour chaque source (50501, 50502...).
- Copier le fichier de config gn2pg depuis le serveur db-srv: scp -P <port-ssh-db-srv> geonat@db-<region>sinp:~/data/gn2pg/config/<source>\_config.toml
  install/<source>\_config.toml
  - Modifier le fichier de config : vi install/<source> config.toml
    - Vous pouvez garder seulement la section [db] et commenter les autres sections

- Nous n'utiliserons pas le script install/
- Créer un fichier environ avec : vi environ

```
GUNICORN_PROC_NAME=gn2pg-<source>
GUNICORN_PORT=5050<num-increment-source>
GUNICORN_LOG_FILE=/var/log/gn2pg/gn2pg-gunicorn-<source>.log
GUNICORN_LOG_LEVEL=debug
```

- Créer un fichier de service Sytemd pour chaque source : vi /etc/systemd/system/gb2pg-<source>.service (voir ci-dessous)
- Créer un fichier logrotate : vi /etc/logrotate.d/gn2pg
- Créer un premier fichier de config Nginx permettant de récupérer le certificat SSL avec
   Certbot : vi /etc/nginx/site-available/gn2pg.conf
  - Activer le nouveau fichier de config : nginx\_ensite gn2pg.conf
  - Recharger Nginx : nginx reload
  - Récupérer le certificat SSL : certbot -d gn2pg.<domaine-sinp>
- o Prendre en compte les services créés : systemctl daemon-reload
- Lancer les services : systemetl start gn2pg-<source>.service
- Tester l'accès au site en https

#### Fichier Nginx par défaut

```
server {
    listen [::]:80 ipv6only=on;
    listen 80;
    server name gn2pg.<domaine-sinp>;
    root /home/geonat/www/gn2pg/public;
    satisfy any;
    allow <ip-v4-srv-web>;
    deny all;
    auth basic "Zone restreinte";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    location /<source> {
        proxy set header X-Forwarded-Host $host:$server port;
        proxy set header X-Forwarded-Server $host;
        proxy set header X-Forwarded-For $proxy add x forwarded for;
        proxy set header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_redirect off;
        proxy buffering off;
        proxy_read_timeout 30s;
        proxy connect timeout 10s;
        proxy pass http://127.0.0.1:<source-port>;# ATTENTION : ne rien
mettre après le port pour que le chemin complet soit passé à Gunicorn
```

#### Fichier Logrotate de Gn2Pg

```
/var/log/gn2pg/*.log {
    su geonat geonat
    daily
    rotate 8
    size 100M
    create
    compress
    postrotate
    systemctl reload gn2pg || true
    endscript
}
```

#### Fichier Systemd de Gn2Pg

```
[Unit]
Description=GN2PG-<source>
After=network.target
#After=postgresql.service
[Service]
Type=simple
User=geonat
Group=geonat
WorkingDirectory=/home/geonat/www/gn2pg/<source>/
Environment=GUNICORN PROC NAME=gn2pg
Environment=GUNICORN NUM WORKERS=4
Environment=GUNICORN PORT=5001
Environment=GUNICORN TIMEOUT=30
Environment=GUNICORN LOG_FILE=/var/log/gn2pg/gn2pg-gunicorn.log
Environment=GUNICORN LOG LEVEL=info
EnvironmentFile=-/home/geonat/www/gn2pg/<source>/environ
ExecStart=/home/geonat/www/gn2pg/<source>/.venv/bin/gunicorn
gn2pg.app.app:create app() \
                --name "${GUNICORN_PROC_NAME}" --workers
"${GUNICORN NUM WORKERS}" \
                --bind "${GUNICORN_HOST}:${GUNICORN_PORT}" --
timeout="${GUNICORN TIMEOUT}" \
                --log-file "${GUNICORN LOG FILE}" --log-level
"${GUNICORN LOG LEVEL}"
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
TimeoutStartSec=10
TimeoutStopSec=5
PrivateTmp=true
StandardOutput=append:/var/log/gn2pg/gn2pg-<source>.log
StandardError=inherit
[Install]
```

WantedBy=multi-user.target

#### Exemple de contenu pour index.html

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <title>Gn2Pq Dashboards Biodiv'AURA</title>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.cs
s" rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
   <style>
      .bi {
       vertical-align: -.125em;
        fill: currentColor;
     }
   </style>
 </head>
 <body>
   <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="d-none">
     <symbol id="arrow-right-short" viewBox="0 0 16 16">
       <path fill-rule="evenodd" d="M4 8a.5.5 0 0 1 .5-.5h5.793L8.146</pre>
5.354a.5.5 0 1 1 .708-.708l3 3a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708-
.708L10.293 8.5H4.5A.5.5 0 0 1 4 8z"/>
     </symbol>
   </svq>
   <div class="container my-5">
     <div class="p-5 text-center bg-body-tertiary rounded-3">
        <img src="logo-orb.png" alt="ORB AURA"/>
       <img src="/lpo/img/src gn2pg.png" />
       <h1 class="text-body-emphasis">Gn2Pg dashboards</h1>
       Accès aux interfaces des dashboards de Gn2Pq.
       <div class="d-inline-flex gap-2 mb-5">
         <a class="d-inline-flex align-items-center btn btn-primary btn-lg"
px-4 rounded-pill" href="/lpo">
           LP0
           <svg class="bi ms-2" width="24" height="24"><use</pre>
xlink:href="#arrow-right-short"/></svg>
         <a class="d-inline-flex align-items-center btn btn-primary btn-lg"
px-4 rounded-pill" href="/flavia">
           <svg class="bi ms-2" width="24" height="24"><use</pre>
xlink:href="#arrow-right-short"/></svg>
```

#### From:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/database/sinp-aura/gn2pg?rev=1708437313

Last update: 2024/02/20 13:55