

Import des données SINP-PACA pour GeoNature et l'Atlas

Ré-initialisation de la base de données GeoNature



Cette manipulation est dangereuse car elle supprime tout le contenu de la base de données de GeoNature !

- [Suivre les étapes de mise à jour d'une installation de GeoNature](#), au niveau de l'intervention sur "db-srv" suivre ceci:
 - Sur l'instance "db-srv" connecté en tant que "geonat", suivre les étapes suivantes
 - Mettre à true le paramètre `drop_apps_db` du fichier `~/geonature/config/settings.ini`.
 - Se placer dans le dossier `~/geonature/install/` avec la commande : `cd ~/geonature/install/`
 - Lancer une session détachable car la manipulation peut être longue et une perte de connexion SSH possible : `screen -S install-db`
 - Voir [la documentation générale concernant les commandes à utiliser avec Screen](#) pour quitter puis se reconnecter à une session.
 - Lancer le script d'installation de la base de données de GeoNature : `./install_db.sh`
 - Vérifier l'absence d'erreurs de l'installation dans le fichier `~/geonature/var/log/install_db.log`
 - **ATTENTION** : remettre à false le paramètre `drop_apps_db` du fichier `~/geonature/config/settings.ini` !

Récupération en local du dépôt "data" et transfert sur le serveur

- En local, sur votre machine, récupérer le dépôt Github "[sinp-paca-data](#)" : `git clone git@github.com:cbn-alpin/sinp-paca-data.git`
- Suivre les éventuelles étapes indiquées dans les fichiers [README.md \(CBNA\)](#), [README.md \(CBNMED\)](#) et [README.md \(CEN-PACA\)](#)
- **ATTENTION** : sur le serveur, sauvegarder le dossier "data" : voir ci-dessous
- Se placer à la racine du dossier `sinp-paca-data`
- Transférer les scripts : `rsync -av --copy-unsafe-links --exclude var --exclude .git --exclude .gitattributes --exclude .gitmodules --exclude .editorconfig --exclude .vscode --exclude .gitignore --exclude settings.ini --exclude "data/raw/*" --exclude venv --exclude .venv --exclude "import-parser/data/*" ./ geonat@db-paca-sinp:~/data/ --dry-run`
 - Supprimer l'option `--dry-run` si tout semble ok pour effectuer le transfert réel
- Se connecter au serveur
 - Créer les fichiers `settings.ini` à partir des fichiers `settings.sample.ini` pour : `area`, `cbna-cbnmed`, `cenpaca` et `shared`

- Préparer l'environnement du script *import-parser* en suivant les indications du fichier [README.md \(import-parser\)](#)
 - **Notes** : il est nécessaire de redonner les droits d'exécution à GCC pour tout le monde si l'on veut pouvoir installer correctement le venv avec `sudo chmod o+x /usr/bin/gcc`. Une fois l'installation terminée, retirer les à nouveau avec `chmod o-x /usr/bin/gcc`.
- **Notes** : les données brutes nécessaires aux scripts sont automatiquement téléchargées depuis Dropbox

Sauvegarde du dossier "data" de l'instance "db-srv"

- Se connecter à l'utilisateur "admin" sur le serveur : `ssh geonat@db-paca-sinp`
- Créer le dossier de sauvegarde : `mkdir -p backups/data`
- Sauvegarder le dossier "data" : `mv data backups/data/$(date +%F)`
- Recréer le dossier "data" vide : `mkdir data`

Modifier les vues d'exports

- Il est nécessaire d'ajouter les colonnes : `id_nomenclature_sensitivity` et `id_nomenclature_diffusion_level`
- Nous gardons dans la vue uniquement les colonnes exportées.
- Vue `gn_synthese.v_synthese_for_export` :

```
CREATE OR REPLACE VIEW gn_synthese.v_synthese_for_export
AS SELECT s.id_synthese,
    s.unique_id_sinp AS uuid_perm_sinp,
    s.unique_id_sinp_grp AS uuid_perm_grp_sinp,
    af.acquisition_framework_name AS ca_nom,
    d.id_dataset AS jdd_id,
    d.unique_dataset_id AS jdd_uuid,
    d.dataset_name AS jdd_nom,
    n21.label_default AS niveau_validation,
    s.validator AS valideur,
    s.observers AS observateurs,
    t.cd_ref,
    t.nom_valide,
    s.count_min AS nombre_min,
    s.count_max AS nombre_max,
    s.date_min::DATE AS date_debut,
    s.date_max::DATE AS date_fin,
    st_asgeojson(s.the_geom_4326) AS geojson_4326,
    st_asgeojson(s.the_geom_local) AS geojson_local,
    s."precision" AS precision_geographique,
    n9.label_default AS niveau_precision_diffusion,
    s.id_digitiser,
    s.id_nomenclature_sensitivity,
    s.id_nomenclature_diffusion_level
FROM gn_synthese.synthese s
```

```

JOIN taxonomie.taxref t ON t.cd_nom = s.cd_nom
JOIN gn_meta.t_datasets d ON d.id_dataset = s.id_dataset
JOIN gn_meta.t_acquisition_frameworks af ON
d.id_acquisition_framework = af.id_acquisition_framework
LEFT JOIN ref_nomenclatures.t_nomenclatures n9 ON
s.id_nomenclature_diffusion_level = n9.id_nomenclature
LEFT JOIN ref_nomenclatures.t_nomenclatures n21 ON
s.id_nomenclature_valid_status = n21.id_nomenclature ;

```

- Vue gn_synthese.v_synthese_taxon_for_export_view :

```

CREATE OR REPLACE VIEW gn_synthese.v_synthese_taxon_for_export_view
AS WITH s AS (SELECT DISTINCT cd_nom FROM gn_synthese.synthese )
SELECT
    REF.nom_valide,
    REF.cd_ref,
    REF.nom_vern,
    REF.group1_inpn,
    REF.group2_inpn,
    REF.regne,
    REF.phylum,
    REF.classe,
    REF.ordre,
    REF.famille,
    REF.id_rang
FROM s
JOIN taxonomie.taxref t ON s.cd_nom = t.cd_nom
JOIN taxonomie.taxref REF ON t.cd_ref = REF.cd_nom;

```

Ajout/Correction du référentiel géographique dans la base de données GeoNature

Il est nécessaire d'ajouter dans le référentiel géographique de GeoNature le contour du territoire du SINP. Pour ce faire, nous allons utiliser le script area du dépôt "data" :

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : `ssh geonat@db-paca-sinp`
- Se placer dans le dossier `~/data/area/` de l'utilisateur `geonat` : `cd ~/data/area`
- Créer le fichier de configuration : `cp config/settings.sample.ini config/settings.ini`
- Modifier le fichier `settings.ini` en fonction de l'installation locale : `vi config/settings.ini`
- Lancer une session détachable : `screen -S import-area`
 - Voir [la documentation générale concernant les commandes à utiliser avec Screen](#) pour quitter puis se reconnecter à une session.
- Lancer le script : `cd bin/ ; ./initialize.sh -v`
 - Temps approximatif d'exécution : ~3h
- Vérifier l'absence d'erreurs dans le fichier de log : `vi ../var/log/$(date +%F)_imports.log`
- Vérifier le contenu de la base de données, par exemple le nombre de communes :

```
SELECT COUNT(*)
FROM ref_geo.l_areas AS la
     JOIN ref_geo.bib_areas_types AS bat
       ON (la.id_type = bat.id_type)
WHERE type_code = 'COM';
```

Corrections diverses sur la base

- Corriger les droits de certaines tables attribuée *postgres* :
 - Se connecter à *psql* : `sudo -u postgres psql`
 - Sélectionner la base *geonature2db* avec : `\c geonature2db`
 - Exécuter les requêtes suivantes :

```
ALTER TABLE taxonomie.taxref_bdc_statut OWNER TO geonatadmin;
ALTER TABLE taxonomie.taxref_bdc_statut_type OWNER TO geonatadmin;
```

- Quitter *psql* avec : `\q`
- Ajout d'un index sur le champs *observers* de la table *gn_synthese.synthese* :

```
CREATE INDEX i_synthese_observers ON gn_synthese.synthese USING btree
(observers)
```

Import des données "cen-paca" au format d'échange dans GeoNature module Synthèse

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : `ssh geonat@db-paca-sinp`
- Se placer dans le dossier `~/data/cenpaca/` de l'utilisateur *geonat* : `cd ~/data/cenpaca`
- Créer le fichier de configuration : `cp config/settings.sample.ini config/settings.ini`
- Modifier le fichier *settings.ini* en fonction de l'installation locale : `vi config/settings.ini`
- Lancer une session détachable : `screen -S import-cenpaca`
 - Voir [la documentation générale concernant les commandes à utiliser avec Screen](#) pour quitter puis se reconnecter à une session.
- Lancer le script : `cd bin/ ; ./import_initial.sh -v`
 - Temps approximatif d'exécution : ~2h20
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

Import des données "cbna-cbnmed" au format d'échange dans GeoNature module Synthèse

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : `ssh geonat@db-paca-sinp`
- Se placer dans le dossier `~/data/cbna-cbnmed/` de l'utilisateur *geonat* : `cd ~/data/cbna-cbnmed`
- Créer le fichier de configuration : `cp config/settings.sample.ini`

config/settings.ini

- Modifier le fichier *settings.ini* en fonction de l'installation locale : `vi config/settings.ini`
- Lancer une session détachable : `screen -S import-cbna-cbnmed`
 - Voir [la documentation générale concernant les commandes à utiliser avec Screen](#) pour quitter puis se reconnecter à une session.
- Lancer le script : `cd bin/ ; ./import_initial.sh -v`
 - Temps approximatif d'exécution : ~1h45
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

Importation des images de l'INPN

Suivre la démarche décrite dans [la documentation de gestion des serveurs](#).

Mise à jour des données GeoNature Atlas

- **Ressources :**
https://github.com/PnX-SI/GeoNature-atlas/blob/master/docs/vues_materialisees_maj.rst
- Au préalable, ajouter une authentification HTTP au site nature.silene.eu, le temps des tests avant mise en prod.
- Suivre la démarche décrite dans [la documentation de gestion des serveurs](#)

Configuration des permissions

- Via UsersHub, changer le nom du groupe "Grp_en_poste" pour "Grp_utilisateurs"
- Via GeoNature, module "Admin" > "Permissions", modifier les permissions par défaut comme suit :
 - Pour le groupe "Grp_Utilisateurs"
 - Pour le module "GeoNature" :
 - Lire les données ⇒ Appartenance : "**De tout le monde**"
 - Exporter les données ⇒ Appartenance : "**De tout le monde**"
 - Pour le module "Métadonnées" :
 - Lire les données ⇒ Appartenance : "**De tout le monde**"
 - Pour le module "Synthese (= Observations)" :
 - Lire les données ⇒ Appartenance : "**De tout le monde**" & Précision : "**Floutée**"
 - Exporter les données ⇒ Appartenance : "**De tout le monde**" & Précision : "**Floutée**"
 - Pour le groupe "Grp_admins" :
 - Pour le module "Synthese (= Observations)" :
 - Lire les données ⇒ Précision : "**Exacte**"
 - Exporter les données ⇒ Précision : "**Exacte**"

From:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/database/sinp-paca/import-donnees?rev=1648208685>

Last update: **2022/03/25 11:44**

