Activer l'API Docker sur l'instance "db-srv"

Rendre persistante l'activation

- Afin d'éviter que les modifications effectuées dans le fichier /lib/systemd/system/docker.service soient écrasées à chaque mise à jour de Docker, vous devez ajouter un fichier qui écrasera les valeurs par défaut.
 - **Source**: Using systemd to control the Docker daemon
- Pour créer automatiquement l'arborescence de dossier et le fichier nécessaire, utiliser la commande suivante : systemctl edit docker
 - La commande précédente ouvre l'éditeur par défaut du système, vous pouvez ajouter le contenu suivant et sortir de l'édition du fichier en sauvegardant :

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --
containerd=/run/containerd/containerd.sock -H tcp://10.0.1.20:2376
```

- Note : la première ligne ExecStart = vide permet de réinitialiser la commande de lancement de Docker
- Les modifications devraient être présente dans le fichier suivant : vi /etc/systemd/system/docker.service.d/override.conf
- Lancer la prise en compte des modifications qui vérifiera une éventuelle erreur : systemctl daemon reload
- Relancer le service Docker: systemetl restart docker
- Vérifier la présence des nouveaux paramètres dans CGroup : systemctl status docker

Tester temporairement l'activation

- Au préalable, sur le serveur *db-srv*, activer l'API *Docker* sur l'IP de l'hôte du VPN : vi /lib/systemd/system/docker.service
 - Modifier la ligne ExectStart= en ajoutant l'option -H tcp://10.0.1.20:2376 juste aprés -H fd://
 - A voir si on active TLS et ajoute l'option -tlsverify
 - Prendre en compte les changements : systemctl daemon-reload
 - Redémarrer Docker: systemctl restart docker
- Puis accéder à https://manager.silene.eu pour configurer cet instance (voir la doc dédiée).

Utiliser TLS (HTTPS) pour sécuriser l'API (daemon Docker)

- Télécharger un script simplifiant la création des certificats :
 - Créer un dossier bin/ pour root : mkdir /root/bin/
 - Se placer dans le dossier en tant que root : cd ~/bin/
 - Télécharger le script : wget https://raw.githubusercontent.com/kekru/linux-utils/master/cert-gen erate/create-certs.sh

- o Donner les droits d'éxecution au script : chmod +x create-certs.sh
- Éditer les variables suivantes du script :

EXPIRATIONDAYS=1825 CASUBJSTRING="/C=FR/ST=Hautes-Alpes/L=Gap/0=CBNA/OU=SI/CN=websrv.silene.eu/emailAddress=adminsys@silene.eu"

- Créer un dossier qui contiendra les certificats : mkdir -pv /etc/docker/ssl/
 - Sécuriser le dossier : chmod 600 /etc/docker/ssl/
- Générer les différents certificats en suivant la documentation du script :
 - Créer un certificat valable 5 ans : ./create-certs.sh -m ca -pw <mot-de-passedu-ca> -t /etc/docker/ssl/ -e 1825
 - Créer le certificat du dameon Docker et sa clé avec le même mot de passe que l'étape précédente, avec le domaine du serveur web-srv.silene.eu et 1825 jours avant son expiration : ./create-certs.sh -m server -h web-srv.silene.eu -pw <motde-passe-du-ca> -t /etc/docker/ssl/ -e 1825
 - Créer le certificat du client et sa clé avec le même mot de passe que l'étape précédente, avec le nom de client manager-portainer et 1825 jours avant son expiration : ./createcerts.sh -m client -h manager-portainer -pw <mot-de-passe-du-ca> -t /etc/docker/ssl/ -e 1825
 - Nettoyer votre historique des commandes précédente : history puis history -d <n°-ligne-départ>-<n°-ligne-fin>
- Surcoucher le service Systemd : systemctl edit docker.service
 - Remplacer le contenu par :

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --
containerd=/run/containerd/containerd.sock -H tcp://10.0.1.10:2376
--tls --tlsverify --tlscacert "/etc/docker/ssl/ca.pem" --tlscert
"/etc/docker/ssl/server-cert.pem" --tlskey
"/etc/docker/ssl/server-key.pem"
```

- Recharger les service : systemctl daemon-reload
- Arrêter le service Docker: systemctl stop docker.service
- Démarrer le service Docker: systematl start docker.service
- Tester la sécurisation : docker -H 10.0.1.20:2376 --tls -tlscert=/etc/docker/ssl/client-manager-portainer-cert.pem -tlskey=/etc/docker/ssl/client-manager-portainer-key.pem -tlscacert=/etc/docker/ssl/ca.pem ps -a

From:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/db-srv/docker-api?rev=1685306894

Last update: 2023/05/28 20:48

