

Installer la base de données GeoNature Atlas v2

- **Préalable**, il est nécessaire d'avoir :
 - installé GeoNature Atlas sur le serveur Frontend et copié l'installation de GeoNature Atlas sur le serveur DB.
 - transféré le dépôt "data" sur le serveur et réalisé l'installation du territoire
 - Pour le SINP-PACA: [transfert du dépôt "data"](#) ; [installation du territoire](#)
 - Pour le SINP-AURA: [transfert du dépôt "data"](#) ; [installation du territoire](#)
- Se connecter avec *geonat* à l'instance *pdb-srv* : `ssh geonat@pdb-<region>-sinp`
- Installer la base de données de *GeoNature Atlas* :
 - Se placer dans le dossier racine de l'*Atlas* : `cd ~/www/atlas/`
 - Lancer le script d'installation de la base de données : `./install_db.sh`
 - Si l'application est déjà installée, penser à démarrer sur le serveur *web-srv* le service *atlas* : `systemctl start geonature-atlas`
 - Vérifier le bon déroulement de l'installation avec le fichier de log : `tail -f ~/www/atlas/log/install_db.log`

From:
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/db-srv/geonature-atlas-db?rev=1791391703>

Last update: **2026/10/07 16:48**

