

Installer GeoNature DB

- **Préalable** : il est nécessaire d'avoir installé *GeoNature* sur le serveur *web-srv* et copié l'installation de *GeoNature* sur le serveur *db-srv*.
- Se placer dans le dossier *install/* : cd /home/geonat/www/geonature/install/
- Lancer le script d'installation de la base de données : ./install_db.sh
 - Si le script indique que la base de données existe déjà et que vous souhaitez l'installer ou la réinitialiser :
 - **ATTENTION** : cette manipulation efface tout le contenu de la base !
 - Éditer le fichier *settings.ini* avec : vi ../config/settings.ini
 - Modifier le paramètre suivant : drop_apps_db=true
 - Relancer le script d'installation de la base de données
 - **ATTENTION** : une fois terminé, passer à nouveau le paramètre drop_apps_db du fichier *settings.ini* à false.

Installer le schéma du module "OccTax"

- **Notes** : c'est la commande *geonature* qui lance l'installation des modules du cœur de *GeoNature*. Or, cette commande est lancée par le script *install_app.sh* qui est lancé côté instance *web-srv*. Nous devons donc installer manuellement le schéma du module côté instance *db-srv*.
- Se connecter à l'instance *db-srv* en tant que *geonat* : ssh geonat@db-<region>-sinp
- Se placer dans le dossier du module : cd ~/www/geonature/contrib/occtax/
- Lancer l'installation du schéma du module : ./install_db.sh

Erreurs

(psycopg2.errors.DatetimeFieldOverflow) date/time field value out of range: "19/02/2020 00:00:00"

- **Problème** : saisie d'observation dans OccTax ne fonctionne pas.
- **Origine** : cela provient d'une commande de modification du fichier */etc/postgresql/*/main/postgresql.conf* présente dans le script *install_all.sh* de *GeoNature* avant la version 2.3.1 (au delà, la commande a été transférée dans le script *install_db.sh*). Notre installation n'utilisant pas ce script n'a pas la modification correspondante.
- **Solution** :
 - Se connecter sur l'instance *db-srv* : ssh admin@db-<region>-sinp
 - Éditer le fichier suivant : vi /etc/postgresql/11/main/postgresql.conf
 - Modifier la propriété *datestyle* comme suit :

```
datestyle = 'iso, dmy'
```

 - Redémarrer le service : systemctl restart postgresql
 - Redémarrer vos sessions de connexion à la base de données
 - Vérifier la prise en compte du changement avec la requête SQL :

SHOW datestyle;

sqlalchemy.exc.OperationalError: (psycopg2.OperationalError) terminating connection due to administrator command

- **Message erreur côté navigateur :**

Blocage d'une requête multiorigines (Cross-Origin Request) ... sur <https://taxhub.silene.eu/api/....> Raison : l'en-tête CORS « Access-Control-Allow-Origin » est manquant.

- **Problème** : impossible de faire apparaître la liste des taxons d'autocomplétion dans OccTax.
- **Origine** : lorsqu'on redémarre *Postgresql* alors que *Taxhub* est entrain d'exécuter une requête, le driver Python *psycopg2* remonte une erreur.
- **Solution** : redémarre le service *Taxhub* avec la commande `supervisorctl restart taxhub`. De manière générale, redémarrer les services de *GeoNature* après un redémarrage de *Postgresql* est une bonne pratique.

From:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**



Permanent link:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/db-srv/geonature-db>

Last update: **2021/04/14 08:06**