

Créer un utilisateur avec accès par tunnel SSH en lecture seule aux bases GeoNature

Principe : les bases de données de GeoNature sont accessibles uniquement en local. Il n'y a pas d'ouverture du port 5432 sur l'extérieur. Ainsi pour se connecter à la base de données *Postgresql*, il faut être "présent" localement sur le serveur ou sur une machine du réseau privé 10.0.1.x. Il est donc nécessaire de se connecter à Postgresql via un tunnel *SSH* aboutissant sur l'instance "*db-srv*" où la connexion pourra se faire sur l'hôte `localhost` et le port 5432.

Ressources :

- [How to create a SSH user that can only connect to MySQL / PostgreSQL on Ubuntu with Username and Password](#)

Création d'un utilisateur "dbreader" sans "home"

L'utilisateur système permettant de créer le tunnel SSH sera nommé "*dbreader*". Il n'aura pas de dossier *home* et aucun shell actif. Pour cela suivre les étapes suivantes :

- Création de l'utilisateur *dbreader* sur l'instance "*db-srv*" : `useradd --no-create-home -s /usr/sbin/nologin dbreader`
 - Créer un utilisateur sans possibilité de se loguer à un shell `-s /usr/sbin/nologin` n'empêche pas la connexion à la base Postgresql
- Ajouter un mot de passe à l'utilisateur : `passwd dbreader`
- Modifier le fichier de config du serveur SSH pour permettre un accès par mot de passe uniquement pour cet utilisateur : `vi /etc/ssh/sshd_config`
 - Ajouter à la fin du fichier les lignes suivantes (**il est important que ces lignes soient bien complètement à la fin du fichier**) :

```
Match User dbreader
    PasswordAuthentication yes
```

- À la place de l'utilisation d'un mot de passe, il est aussi possible d'utiliser les clés SSH publiques des personnes autorisés en les plaçant dans le fichier `/etc/ssh/authorized_keys_dbreader`. Le code à ajouter à la fin du fichier sera alors :

```
Match User dbreader
    AuthorizedKeysFile /etc/ssh/authorized_keys_%u
```

- Vous pouvez copier/collet le fichier `authorized_keys` de l'utilisateur *admin* comme base de départ (et le modifier au besoin) : `cp /home/admin/.ssh/authorized_keys /etc/ssh/authorized_keys_dbreader`
- Il est nécessaire de définir les droits sur le fichier `/etc/ssh/authorized_keys_dbreader` ainsi : `chmod 600 /etc/ssh/authorized_keys_dbreader ; chown dbreader: /etc/ssh/authorized_keys_dbreader`
- Notez qu'il est aussi possible de combiner les deux possibilités (par mot de passe et clé SSH) ainsi :

```
Match User dbreader
    PasswordAuthentication yes
    AuthorizedKeysFile /etc/ssh/authorized_keys_%u
    Banner none
```

- Pour éviter l'affichage de la bannière de connexion au serveur : Banner none
- Redémarrer le serveur Sshd : `systemctl restart sshd`
- Tester la connexion au serveur : `ssh dbreader@db-<region>-sinp`
 - Cela devrait afficher :

```
Could not chdir to home directory /home/dbreader: No such file
or directory
This account is currently not available.
Connection to db-paca-sinp closed.
```

Création d'un utilisateur en lecture seule pour Postgresql

Création de l'utilisateur et définition des droits

- Se connecter à la base avec un compte superadmin : `psql -h "localhost" -U "admin" -d "geonature2db"`
- Pour attribuer les droits de lecture seule à un utilisateur, si les droits ont été révoqué sur le schéma public des bases de données, il suffit depuis Postgresql 14 d'attribuer l'utilisateur lecteur au rôle par défaut `pg_read_all_data` et d'autoriser sa connexion à la base. Exécuter les requêtes suivantes :

```
-- Créer l'utilisateur "gnreader"
CREATE USER gnreader WITH ENCRYPTED PASSWORD '<mot-de-passe>' ;

-- Donner le droit de se connecter aux bases
GRANT CONNECT ON DATABASE geonature2db TO gnreader ;
GRANT CONNECT ON DATABASE gnatlas TO gnreader ;

-- Associer l'utilisateur au rôle par défaut pg_read_all_data
GRANT pg_read_all_data TO <nom-utilisateur-lecteur>;
```

- Pour révoquer les droits d'accès en lecture seule à une base de données :

```
REVOKE CONNECT ON DATABASE <nom-base> FROM <nom-utilisateur-lecteur>;
```

□ Base "geonature2db" (avant Postgresql 14)

- Se connecter à la base "geonature2db" avec un compte superadmin : `psql -h "localhost" -U "admin" -d "geonature2db"`

- Exécuter les requêtes suivantes :

```
-- Autoriser l'utilisation de tous les schémas de la base :
-- 1. Générer la requête à exécuter
SELECT 'GRANT USAGE ON SCHEMA ' || string_agg(nspname, ', ') || ' TO
gnreader ;' FROM pg_namespace ;

-- 2. Exécuter la requête obtenue précédemment
GRANT USAGE ON SCHEMA
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,
information_schema, gn_commons, gn_exports, gn_imports, gn_meta,
gn_monitoring, gn_permissions, gn_sensitivity, gn_synthese, ref_geo,
ref_habitats, ref_nomenclatures, taxonomie, utilisateurs
TO gnreader ;

-- Autoriser l'utilisateur à faire des sélection sur toutes les tables
de tous les schémas (même principe que ci-dessus)
-- 1. Générer la requête à exécuter
SELECT 'GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ' || string_agg(nspname,
', ') || ' TO gnreader ;' FROM pg_namespace ;

-- 2. Exécuter la requête obtenue précédemment
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,
information_schema, gn_commons, gn_exports, gn_imports, gn_meta,
gn_monitoring, gn_permissions, gn_sensitivity, gn_synthese, ref_geo,
ref_habitats, ref_nomenclatures, taxonomie, utilisateurs
TO gnreader ;

-- Autoriser l'utilisateur à faire des sélection sur toutes les
séquences (id)
-- Réutiliser la requête précédente et remplacer "TABLES" par
"SEQUENCES" :
GRANT SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,
information_schema, gn_commons, gn_exports, gn_imports, gn_meta,
gn_monitoring, gn_permissions, gn_sensitivity, gn_synthese, ref_geo,
ref_habitats, ref_nomenclatures, taxonomie, utilisateurs
TO gnreader ;

-- Ajouter l'accès en lecture sur les futures tables :
-- Réutiliser la requête précédente et remplacer la première et la
dernière ligne :
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER gnreader IN SCHEMA
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,
information_schema, gn_commons, gn_exports, gn_imports, gn_meta,
gn_monitoring, gn_permissions, gn_sensitivity, gn_synthese, ref_geo,
ref_habitats, ref_nomenclatures, taxonomie, utilisateurs
GRANT SELECT ON TABLES TO gnreader ;

-- Ajouter l'accès en lecture sur les futures séquences :
```

```
-- Réutiliser la requête précédente et remplacer la dernière ligne :  
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER gntreader IN SCHEMA  
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,  
information_schema, gn_commons, gn_exports, gn_imports, gn_meta,  
gn_monitoring, gn_permissions, gn_sensitivity, gn_synthese, ref_geo,  
ref_habitats, ref_nomenclatures, taxonomie, utilisateurs  
GRANT SELECT ON SEQUENCES TO gntreader ;
```

□ Base "gnatlas" (avant Postgresql 14)

- Se connecter à la base avec un compte superadmin : `psql -h "localhost" -U "admin" -d "gnatlas"`
- Exécuter les requêtes suivantes :

```
-- Autoriser l'utilisation de tous les schémas de la base :  
-- 1. Générer la requête à exécuter  
SELECT 'GRANT USAGE ON SCHEMA ' || string_agg(nspname, ', ') || ' TO  
gntreader ;' FROM pg_namespace ;  
  
-- 2. Exécuter la requête obtenue précédemment  
GRANT USAGE ON SCHEMA  
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,  
information_schema, taxonomie, synthese, ref_geo, atlas, pg_temp_22,  
pg_toast_temp_22, pg_temp_24, pg_toast_temp_24, pg_temp_45,  
pg_toast_temp_45, pg_temp_37, pg_toast_temp_37  
TO gntreader ;  
  
-- Autoriser l'utilisateur à faire des sélection sur toutes les tables  
de tous les schémas (même principe que ci-dessus)  
-- 1. Générer la requête à exécuter  
SELECT 'GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ' || string_agg(nspname,  
, ') || ' TO gntreader ;' FROM pg_namespace ;  
  
-- 2. Exécuter la requête obtenue précédemment  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA  
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,  
information_schema, taxonomie, synthese, ref_geo, atlas, pg_temp_22,  
pg_toast_temp_22, pg_temp_24, pg_toast_temp_24, pg_temp_45,  
pg_toast_temp_45, pg_temp_37, pg_toast_temp_37  
TO gntreader ;  
  
-- Autoriser l'utilisateur à faire des sélection sur toutes les  
sequences (id)  
-- Réutiliser la requête précédente et remplacer "TABLES" par  
"SEQUENCES" :  
GRANT SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA  
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,  
information_schema, taxonomie, synthese, ref_geo, atlas, pg_temp_22,
```

```
pg_toast_temp_22, pg_temp_24, pg_toast_temp_24, pg_temp_45,
pg_toast_temp_45, pg_temp_37, pg_toast_temp_37
    TO gnrader ;

-- Ajouter l'accès en lecture sur les futures tables :
-- Réutiliser la requête précédente et remplacer la première et la
dernière ligne :
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER gnrader IN SCHEMA
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,
information_schema, taxonomie, synthese, ref_geo, atlas, pg_temp_22,
pg_toast_temp_22, pg_temp_24, pg_toast_temp_24, pg_temp_45,
pg_toast_temp_45, pg_temp_37, pg_toast_temp_37
    GRANT SELECT ON TABLES TO gnrader ;

-- Ajouter l'accès en lecture sur les futures sequences :
-- Réutiliser la requête précédente et remplacer la dernière ligne :
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER gnrader IN SCHEMA
pg_toast, pg_temp_1, pg_toast_temp_1, pg_catalog, public,
information_schema, taxonomie, synthese, ref_geo, atlas, pg_temp_22,
pg_toast_temp_22, pg_temp_24, pg_toast_temp_24, pg_temp_45,
pg_toast_temp_45, pg_temp_37, pg_toast_temp_37
    GRANT SELECT ON SEQUENCES TO gnrader ;

-- Ajouter l'accès aux "foreign data tables" :
GRANT USAGE ON FOREIGN SERVER geonaturedbserver TO gnrader ;

GRANT USAGE ON FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw TO gnrader ;

CREATE USER MAPPING FOR gnrader SERVER geonaturedbserver OPTIONS (USER
'gnreader', password '<mot-de-passe-de-gnrader>');
```

Ajout d'un espace permettant la création de table/VM pour gnrader

gnreader est un utilisateur en lecture seule sur les schémas de GeoNature mais nous lui créons un schéma où il aura un accès en écriture. Cela permettra la création de table ou VM pour des requêtes d'extraction sur les tables de GeoNature.

```
-- Création du schéma "playground"
CREATE SCHEMA playground AUTHORIZATION geonatadmin;

-- Ajout des droits d'écriture sur schéma à l'utilisateur gnrader
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA playground TO gnrader;
```

Modification des autorisations d'accès au serveur Postgresql

- Modifier le fichier *pg_hba.conf* : `vi /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf`
 - Ajouter le contenu suivant :

```
# GeoNature : access by gnreader (read only)
host    geonature2db    gnreader    10.0.1.20/32
scram-sha-256
host    gnatlas          gnreader    10.0.1.20/32
scram-sha-256
```

- Recharger la configuration *Postgresql* : `systemctl reload postgresql`

Configuration de l'accès avec DBeaver

Vous pouvez configurer votre accès avec [DBeaver](#) comme indiqué sur [la page spécifique à cet outil](#).

From:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/db-srv/postgresql-ssh-tunnel?rev=1698743087>

Last update: **2023/10/31 09:04**

