

# Gestion des paquets par défaut

## Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier `sources.list` à l'aide de la commande : `apt edit-sources`
  - Choisir votre éditeur préféré, dans notre `vim.tiny`
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier :
  - Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib
non-free
```

- Bullseye (Debian 11) :

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib
non-free
```

- Mettre à jour le cache APT : `apt update`

## Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets : `apt-get install aptitude`
  - Préférer l'utilisation de `aptitude` car il permet, entre autre, de limiter l'installation de certains paquets...
- Installation des paquets complémentaires utiles avec Aptitude :
  - Surveillance système : `aptitude install htop linuxlogo`
  - Compression : `aptitude install unzip p7zip-full`
  - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : `aptitude install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release`
  - Divers : `aptitude install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass`
- Mettre à jour les paquets : `aptitude update` ; `aptitude upgrade`

## Installation de paquets complémentaires optionnels

- **grc** `aptitude install grc` : "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex. : `grc tail -f /var/log/auth.log`

From:  
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=1667813460>

Last update: **2022/11/07 09:31**

