

# Gestion des paquets par défaut

## Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier *sources.list* à l'aide de la commande : `apt edit-sources`
  - Choisir votre éditeur préféré, dans notre *vim.tiny*
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier **si elle n'est pas déjà présente** :

- Bullseye (Debian 11) :

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib  
non-free
```

- Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib  
non-free
```

- Mettre à jour le cache APT : `apt update`

## Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets complémentaires utiles avec Apt :
  - Surveillance système : `apt install htop linuxlogo`
  - Compression : `apt install unzip p7zip-full`
  - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : `apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release`
  - Divers : `apt install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass`
- Mettre à jour les paquets : `apt update ; apt upgrade`

## Installation de paquets complémentaires optionnels

- **grc** `apt install grc` : "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex. : `grc tail -f /var/log/auth.log`

From:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=1682071079>

Last update: **2023/04/21 09:57**

