

# Gestion des paquets par défaut

## Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier *sources.list* à l'aide de la commande : `apt edit-sources`
  - Choisir votre éditeur préféré, dans notre *vim.tiny*
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier **si elle n'est pas déjà présente** :
  - Bookworm (Debian 12) : le format à changer (Deb822) et les sources se trouvent dans `/etc/apt/sources.list.d/debian.sources`. Le dépôt Backports est inclus par défaut. Ajouter à la ligne Components: les composants suivant : `Components: main contrib non-free non-free-firmware`
  - Bullseye (Debian 11) :

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
```

- Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
```

- Mettre à jour le cache APT : `apt update`

## Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets complémentaires utiles avec Apt :
  - Surveillance système : `apt install htop linuxlogo`
  - Compression : `apt install unzip p7zip-full`
  - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : `apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release`
  - Gestionnaire de version pour mise en ligne d'appli web : `apt install git`
  - Divers : `apt install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass`
- Mettre à jour les paquets : `apt update ; apt upgrade`

## Installation de paquets complémentaires optionnels

- **grc** `apt install grc` : "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex. : `grc tail -f /var/log/auth.log`

From:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=1688325520>



Last update: **2023/07/02 19:18**