

# Automatiser les mises à jour du système

- **Ressources :**
  - [How to Enable Unattended Upgrades on Ubuntu/Debian](#)
  - [Debian : Mises à Jour Automatiques](#)
- Installer les paquets nécessaires : `apt install unattended-upgrades apt-listchanges`
  - `unattended-upgrade` : permet d'automatiser les mises à jour et d'envoyer des emails de notification.
  - `apt-listchanges` : envoie des emails contenant les modifications apportées par les nouveaux paquets installés.
  - Fichiers de log contenant les infos sur les mises à jour des paquets du système :
    - `/var/log/dpkg.log`
    - `/var/log/unattended-upgrades/`
- Fichiers concernant `apt-listchanges` :
  - `/etc/apt/listchanges.conf` : contient la configuration dont l'adresse email vers laquelle envoyé le rapport. Par défaut : root.
  - `/etc/apt/apt.conf.d/20listchanges` : déclenche automatiquement le script lors des mises à jour.
- Activer `unattended-upgrade` en remplaçant le contenu du fichier suivant : `vi /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades`
  - Y placer le contenu suivant :

```
// Enable the update/upgrade script (0=disable)
APT::Periodic::Enable "1";

// Do "apt-get update" automatically every n-days (0=disable)
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";

// Do "apt-get upgrade --download-only" every n-days (0=disable)
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "7";

// Run the "unattended-upgrade" security upgrade script every n-
days (0=disabled)
// Requires the package "unattended-upgrades" and will write a log
in /var/log/unattended-upgrades
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

// Do "apt-get autoclean" every n-days (0=disable)
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";

// - Send report mail to root
//   0: no report (or null string)
//   1: progress report (actually any string)
//   2: + command outputs (remove -qq, remove 2>/dev/null,
add -d)
//   3: + trace on
APT::Periodic::Verbose "1";
```

```
// sleep for a random interval of time (default 30min)  
APT::Periodic::RandomSleep "1800";
```

- Configurer *unattended-upgrade* en éditant le fichier : vi /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
  - Modifier le contenu suivant :

```
# Paquets mis à jour  
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {  
    "origin=Debian,codename=${distro_codename}-updates";  
    "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian";  
    "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-  
Security";  
    "origin=Debian,codename=${distro_codename}-  
security,label=Debian-Security";  
};  
  
# Ne pas mettre à jour les paquets : Grub  
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {  
    "grub*";  
};  
  
# Envoyer les emails à l'admin système en indiquant son email (ce  
script ne semble pas utiliser le fichier /etc/aliases)  
Unattended-Upgrade::Mail "adminsyst@<sinp-domaine>";  
  
# Interdire le reboot auto  
Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";  
  
# Ne pas prendre en charge la gestion de l'énergie  
Unattended-Upgrade::OnlyOnACPower "false";
```

- Tester le script de mise à jour auto : unattended-upgrades --dry-run --debug
  - Déboguer : cat /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log | more

From:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/mise-a-jour-auto?rev=1687508163>

Last update: **2023/06/23 08:16**

