

Configuration de SSH (serveur et poste local)

- Commencer par définir les nouveaux ports SSH sélectionnés pour chaque instance.
- Configuration de SSH sur le serveur :
 - Éditer le fichier `/etc/ssh/sshd_config` : `vi /etc/ssh/sshd_config`
 - Refuser la connexion SSH pour le compte `root`, en modifiant la propriété `PermitRootLogin` comme suit : `PermitRootLogin no`
 - Maintenir les connexions SSH pendant 15mn, en décommentant et modifiant les propriétés suivantes :

```
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 3
```

- Modification du port SSH par défaut pour renforcer la sécurité :
 - Remplacer la valeur 22 de la propriété `Port` par les nouveaux ports sélectionnés
- Redémarrer le serveur SSH : `systemctl restart sshd`
- Configuration de SSH sur le poste local :
 - Éditer/Créer le fichier `config` avec les droits 600 : `touch ~/.ssh/config ; chmod 600 ~/.ssh/config ; vi ~/.ssh/config`
 - Pour maintenir les connexion SSH, y placer le contenu :

```
Host *
    ServerAliveInterval 240
```

- Pour faire correspondre les nouveaux port des instances :

```
Host web-paca-sinp
    Port <port-ssh-web>
Host db-paca-sinp
    Port <port-ssh-db>
```

From:
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP



Permanent link:
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/ssh?rev=1581600713>

Last update: **2020/02/13 13:31**