

# Activer l'API Docker sur l'instance "web-srv"

## Activer TLS pour l'API Docker

- Avec les versions récentes de Docker (décembre 2022), il devient nécessaire d'activer TLS sur l'API Docker. Voici la procédure.
- Créer le dossier dans la config de Docker qui contiendra le certificat et les fichiers associés :  
`mkdir /etc/docker/ssl && cd /etc/docker/ssl`
- Vous pouvez suivre [la démarche indiquée dans la documentation de Docker pour générer le certificat et les fichiers associés](#) (même ceux nécessaire au client) sur le serveur où l'API doit être exposée. Vous pouvez comparer à la démarche retranscrite ici appliqué à notre configuration sur le serveur d'IP privée 10.0.1.20 ([source](#)) :
  - Generate CA, of course, keep same CA for each Docker API certs you want to generate on other machines:
    - `openssl genrsa -out ca-key.pem 4096`
    - Certificat valable 1 an (365 ⇒ augmenter à 1093 ?) : `openssl req -new -x509 -days 365 -key ca-key.pem -sha256 -out ca.pem`
  - Generate certs for our 10.0.1.20 Docker API. This line is just descriptive, it will work for another IP or domain :
    - `openssl genrsa -out server-key.pem 4096`
    - `openssl req -subj "/CN=10.0.1.20" -sha256 -new -key server-key.pem -out server.csr`
  - Allow external connections for specific IPs and hosts. Client requesting the API MUST MATCH the following subjectAltNames :
    - `echo "subjectAltName=IP:10.0.1.20,IP:127.0.0.1" > extfile.cnf`
    - Signature valable 1 an (365 ⇒ augmenter à 1093 ?)

```
: sign cert with CA: openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in server.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -CAcreateserial -out server-cert.pem -extfile extfile.cnf
```

- Client certificates (for instance, might be used for Portainer) :
  - `openssl genrsa -out key.pem 4096`
  - `openssl req -subj '/CN=client' -new -key key.pem -out client.csr`
  - `echo extendedKeyUsage = clientAuth > extfile-client.cnf`
  - `openssl x509 -req -days 1093 -sha256 -in client.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -CAcreateserial -out cert.pem -extfile extfile-client.cnf`
- Removing files that won't be used anymore :
  - `rm -v client.csr server.csr extfile.cnf extfile-client.cnf`
- Setting correct rights for keys :
  - `chmod -v 0400 ca-key.pem key.pem server-key.pem`
  - `chmod -v 0444 ca.pem server-cert.pem cert.pem`

## Activer avec persistance l'API Docker

- Afin d'éviter que les modifications effectuées dans le fichier `/lib/systemd/system/docker.service` soient écrasées à chaque mise à jour de Docker, vous devez ajouter un fichier qui écrasera les

valeurs par défaut.

- **Source** : [Using systemd to control the Docker daemon](#)
- Pour créer automatiquement l'arborescence de dossier et le fichier nécessaire, utiliser la commande suivante : `systemctl edit docker`
  - La commande précédente ouvre l'éditeur par défaut du système, vous pouvez ajouter le contenu suivant et sortir de l'édition du fichier en sauvegardant :

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --
containerd=/run/containerd/containerd.sock -H tcp://10.0.1.10:2376
```

- **Note** : la première ligne `ExecStart=` vide permet de réinitialiser la commande de lancement de Docker
- Les modifications devraient être présente dans le fichier suivant : `vi /etc/systemd/system/docker.service.d/override.conf`
- Lancer la prise en compte des modifications qui vérifiera une éventuelle erreur : `systemctl daemon-reload`
- Relancer le service Docker : `systemctl restart docker`
- Vérifier la présence des nouveaux paramètres dans `CGroup` : `systemctl status docker`

## Tester temporairement l'activation

- Au préalable, sur le serveur `web-srv`, activer l'API `Docker` sur l'IP de l'hôte du VPN : `vi /lib/systemd/system/docker.service`
  - Modifier la ligne `ExecStart=` en ajoutant l'option `-H tcp://10.0.1.20:2376` juste après `-H fd://`
    - À voir si on active TLS et ajoute l'option `--tlsverify`
  - Prendre en compte les changements : `systemctl daemon-reload`
  - Redémarrer Docker : `systemctl restart docker`
- Puis accéder à `https://manager.<domaine-sinp>` pour configurer cet instance (voir [la doc dédiée](#)).

From:  
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/docker-api?rev=1671284295>

Last update: **2022/12/17 13:38**

