Configurer le module OccTax de GeoNature

Installer le module

- **Notes** : c'est la commande *geonature* qui lance l'installation des modules du cœur de GeoNature. Or, cette commande est lancée par le script *install_app.sh* qui est lancé côté instance *web-srv*.
  - Côté *web-srv* : rien à faire, c'est l'installation de GeoNature qui s'en charge.
  - Côté *db-srv* : nous devons installer manuellement le schéma du module (voir la section correspondante).

Création de la liste de noms par défaut

- Par défaut, *OccTax* permet de sélectionner un nom associé à la liste d'ID 100. Celle-ci est fournie vide ou avec quelques noms exemples.
- Voir la section "Personnaliser la liste des taxons saisissables dans le module" de la doc de GeoNature.
- Pour insérer tous les noms de TaxRef inférieur ou égal au genre exécuter les requêtes suivantes :

```
DELETE FROM taxonomie.cor_nom_liste;
DELETE FROM taxonomie.bib_noms;

INSERT INTO taxonomie.bib_noms(cd_nom, cd_ref, nom_francais)
  SELECT cd_nom, cd_ref, nom_vern
  FROM taxonomie.taxref
  WHERE id_rang NOT IN (
'Dumm','SPRG','KD','SSRG','IFRG','PH','SBPH','IFPH','DV','SBDV','SPCL',
'CLAD','CL',
'SBCL','IFCL','LEG','SPOR','COH','OR','SBOR','IFOR','SPFM','FM','SBFM',
'TR','SSTR'
  );

INSERT INTO taxonomie.cor_nom_liste (id_liste,id_nom)
  SELECT 100, n.id_nom FROM taxonomie.bib_noms AS n;
```

From:
http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-module-occtax

Last update: **2020/02/19 16:26**