Configurer le module OccTax de GeoNature

Création de la liste de noms par défaut

- Par défaut, *OccTax* permet de sélectionner un nom associé à la liste d'ID 100. Celle-ci est fournie vide ou avec quelques noms exemples.
- Pour insérer tous les noms de TaxRef inférieur ou égal au genre exécuter les requêtes suivantes :

```
DELETE FROM taxonomie.cor_nom_liste;
DELETE FROM taxonomie.bib_noms;

INSERT INTO taxonomie.bib_noms(cd_nom, cd_ref, nom_francais)
    SELECT cd_nom, cd_ref, nom_vern
    FROM taxonomie.taxref
    WHERE id_rang NOT IN (
    'Dumm','SPRG','KD','SSRG','IFRG','PH','SBPH','IFPH','DV','SBDV','SPCL',
    'CLAD','CL',
    'SBCL','IFCL','LEG','SPOR','COH','OR','SBOR','IFOR','SPFM','FM','SBFM',
    'TR','SSTR'
    );

INSERT INTO taxonomie.cor_nom_liste (id_liste,id_nom)
    SELECT 100, n.id_nom FROM taxonomie.bib_noms AS n;
```

From:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-module-occtax?rev=1582127692

Last update: 2020/02/19 15:54

