Configurer le module OccTax de GeoNature

Installer le module

- Notes: c'est la commande geonature qui lance l'installation des modules du cœur de GeoNature. Or, cette commande est lancée par le script install_app.sh qui est lancé côté instance web-srv. Nous devons donc installer manuellement le schéma du module côté instance db-srv.
- Se connecte à l'instance db-srv en tant que geonat : ssh geonat@db-<region>-sinp
- Se placer dans le dossier du module : cd ~/www/geonature/contrib/occtax/
- Lancer l'installation du schéma du module : ./install db.sh

Création de la liste de noms par défaut

- Par défaut, OccTax permet de sélectionner un nom associé à la liste d'ID 100. Celle-ci est fournie vide ou avec quelques noms exemples.
- Voir la section "Personnaliser la liste des taxons saisissables dans le module" de la doc de GeoNature.
- Pour insérer tous les noms de TaxRef inférieur ou égal au genre exécuter les requêtes suivantes :

```
DELETE FROM taxonomie.cor_nom_liste;
DELETE FROM taxonomie.bib_noms;

INSERT INTO taxonomie.bib_noms(cd_nom, cd_ref, nom_francais)
    SELECT cd_nom, cd_ref, nom_vern
    FROM taxonomie.taxref
    WHERE id_rang NOT IN (
'Dumm','SPRG','KD','SSRG','IFRG','PH','SBPH','IFPH','DV','SBDV','SPCL',
'CLAD','CL',
'SBCL','IFCL','LEG','SPOR','COH','OR','SBOR','IFOR','SPFM','FM','SBFM',
'TR','SSTR'
    );

INSERT INTO taxonomie.cor_nom_liste (id_liste,id_nom)
    SELECT 100, n.id_nom FROM taxonomie.bib_noms AS n;
```

```
From
```

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-module-occtax?rev=1582129375

Last update: 2020/02/19 16:22

