

# Installer TaxHub App

- **Documentation** : <https://taxhub.readthedocs.io/fr/latest/>
- **Notes** : la base de données a déjà été installé par le script `install_db.sh` de GeoNature.

## Téléchargement et organisation des dossiers

- Se connecter sur l'instance `web-srv` avec l'utilisateur `geonat` : `ssh geonat@db-<region>-sinp`
- Déterminer la version de TaxHub compatible avec la version de GeoNature installé en consultant les logs de GeoNature et Taxhub
  - Dans les anciennes versions de GeoNature l'information est disponible dans la config : `cat ~/www/geonature/config/settings.ini | grep taxhub_release`
- Se rendre dans le home de l'utilisateur `geonat` : `cd /home/geonat`
- Créer un dossier `ddl` : `mkdir ~/ddl`
- Créer un dossier `www` : `mkdir ~/www`

## Méthode utilisant Git

- Se placer dans le dossier `www` : `cd ~/www`
- Cloner le dépôt Git de GeoNature : `git clone https://github.com/PnX-SI/TaxHub.git taxhub`
- Créer un lien symbolique depuis la racine du home de `geonat` : `cd ~/; ln -s www/taxhub taxhub`
- Se placer dans le dépôt de TaxHub `www/taxhub/` : `cd ~/taxhub`
- Basculer sur la version souhaitée de TaxHub avec la commande `git checkout <tag>`. Par exemple : `git checkout 1.12.1`

## □ Méthode utilisant une archive

- Se placer dans le dossier `ddl` de l'utilisateur `geonat` : `cd ~/ddl/`
- Télécharger l'archive : `wget https://github.com/PnX-SI/TaxHub/archive/1.7.3.zip -O taxhub_v1.7.3.zip`
- Décompresser l'archive dans le dossier `www` de l'utilisateur `geonat` : `unzip taxhub_v1.7.3.zip -d ~/www/`
- Se rendre dans le dossier `www` : `cd ~/www/`
- Renommer le dossier de TaxHub (au format GeoNature ⇒ uniformité): `mv TaxHub-1.7.3 taxhub_v1.7.3`
- Créer un lien symbolique : `ln -s taxhub_v1.7.3 taxhub`

## Configuration de TaxHub

- Se rendre dans le dossier de TaxHub : `cd ~/www/taxhub`
- Créer le fichier `settings.ini` : `cp settings.ini.sample settings.ini`
- Éditer le fichier `settings.ini` et modifier les propriétés : `vi settings.ini`

```
db_host=10.0.1.20
db_port=5432
db_name=geonature2db
user_pg=geonatadmin
user_pg_pass=<mot-de-passe>
insert_taxons_example=false
gun_num_workers=5 # Par défaut mettre : (2 * nombre de CPU) + 1
gun_host=127.0.0.1 # Bloquer l'accès extérieur au port 5000 de l'API =>
mettre en place un proxy Nginx via un sous-domaine si nécessaire.
```

- Pour OpenCV (utiliser par TaxHub) installer les paquets suivant : `aptitude install libsm6 libxext6 libxrender-dev`
- Lancer l'installation : `./install_app.sh 2>&1 | tee var/log/install_app.log`

From:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/geonature-taxhub-app?rev=1699823815>

Last update: **2023/11/12 21:16**

