

Mise à jour du système Debian

Procédure de mise à jour

- Informer à l'avance les principaux utilisateurs de l'instance de la mise à jour en cours.
- Vérifier que l'instance à mettre à jour a bien été sauvegardée par le mécanisme de snapshot d'OVH.
- Vérifier que la sauvegarde via Borgmatic du système et des éventuelles base de données a bien été réalisé.
- Connectez vous en tant que *root* à l'instance depuis la console VNC du manager OVH. Cela permettra de surveiller l'instance lors des redémarrages.
- Vérifiez et noter le système d'exploitation actuellement installé sur votre machine :
`lsb_release -a`
- Vérifiez et noter le noyau actuellement installé : `uname -mrs`
- Vérifier et noter la version de Debian : `cat /etc/debian_version`
- Sauvegarder les éléments qui pourrait s'avérer nécessaire une fois la mise à jour lancée :

```
cd /home/admin/dwl/  
dpkg --get-selections "*" > system-$(lsb_release --codename|cut -f2) -  
$(date +"%Y-%m-%d")_installed_packages.txt  
tar -cjf system-$(lsb_release --codename|cut -f2)-$(date +"%Y-%m-%d") -  
var-lib-dpkg.tar.bz2 /var/lib/dpkg  
tar -cjf system-$(lsb_release --codename|cut -f2)-$(date +"%Y-%m-%d") -  
var-lib-apt-extended_states.tar.bz2 /var/lib/apt/extended_states  
tar -cjf system-$(lsb_release --codename|cut -f2)-$(date +"%Y-%m-%d") -  
etc.tar.bz2 /etc  
chmod 600 system-  
chown admin: system-*
```

- En local sur votre machine, créer un dossier qui stockera les éléments les plus important avant la mise à jour : `mkdir -p ~/Data/sinp-<region>/system-upgrade/<instance>-srv/`
 - Placez vous dans ce dossier : `cd ~/Data/sinp-<region>/system-upgrade/<instance>-srv/`
 - Récupérer les éléments présent sur le serveur : `scp admin@<instance>-<region>-sinp:/home/admin/dwl/system-* .`
- Téléchargez et installez les derniers paquets et les mises à jour en attente sur votre version actuelle de Debian :

```
apt update  
apt upgrade  
apt full-upgrade  
apt autoremove --purge
```

- Lister les paquets obsolètes pour les supprimer si possible avec les commandes suivantes :

```
apt list ~o  
apt list ?obsolete
```

aptitude search '~o'

- Suppression des paquets listés avec `apt remove <nom-paquet -1> <nom-paquet -1> <nom-paquet -...>`
- Supprimer les paquets n'appartenant pas aux dépôts officiel Debian et qui ne sont pas utile sur le serveur. Il faut bien sûr **garder les paquets nécessaire** (Ex. Docker, Postgresql). Utiliser la commande :

```
apt list --installed "?not(?origin(debian))"
```

- Chercher et supprimer les anciens fichier de configuration devenus inutiles : `find /etc -name "*.dpkg-*" -o -name "*.ucf-*" -o -name "*.merge-error"`
 - Utilisation de `diff` pour voir les différences et application des changements aux fichiers de config existants.
 - Suppression du fichier `.dpkg-*` après correction.
- Vérifier l'absence de paquet dans un mauvais état d'installation :
 - `dpkg --audit`
 - `dpkg --get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt`
 - Chercher les paquets "hold" : `dpkg --get-selections | grep 'hold$'`
- Redémarrez le système pour installer le dernier noyau Linux et les autres mises à jour : `systemctl reboot`
- Vérifier les sources de paquets extérieurs à la distribution Debian dans : `ll /etc/apt/sources.list.d/` et aussi dans le fichier `vi /etc/apt/sources.list`
 - Si des sources extérieures de paquets extérieures à Debian sont référencées dans le fichier `sources.list` les déplacer dans des fichiers indépendant dans le dossier `/etc/apt/sources.list.d/`.
 - Normalement, nous devrions avoir : `docker` et `postgresql`.
 - Il faudra les mettre à jour également vers la nouvelle version de Debian lorsque nous le ferons pour le fichier principal : `sources.list` ⇒ changement du nom de la version de Debian.
- Mettez à jour les dépôts du fichier `sources.list` vers ceux de la nouvelle version de Debian :
 - Debian 11 vers 12 ⇒ `bullseye` par `bookworm` : `sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list`
 - Debian 10 vers 11 ⇒ `buster` par `bullseye` : `sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list`
- Vérifier que tout a bien été remplacé correctement : `vi /etc/apt/sources.list`
- Remplacer également les occurrences de l'ancien nom de version par le nouveau dans tous les fichiers du dossier `/etc/apt/sources.list.d/`
- **⚠ IMPORTANT** : Lancer une session `screen` pour pouvoir retrouver l'état de la mise à jour en cas de déconnexion réseau : `screen -S upgrade-system`
- Mettez à jour les paquets : `apt update`
- Effectuer une mise à niveau minimale (met à niveau tous les paquets existants sans installer ni supprimer d'autres paquets) : `apt upgrade --without-new-pkgs`
- Au cours du processus de mise à niveau, vous recevrez sans doute diverses questions comme « Voulez-vous redémarrer le service ? » ou bien « Que faire avec ce fichier de configuration ? ». D'une manière générale, répondez Oui pour redémarrez les services et appuyez sur Entrée pour conserver les fichier de configurations existants, sauf si vous savez ce que vous faites. Les fichiers de config proposés sont retrouvables par la suite et vont permettre de rechercher les différences pour les appliquer si nécessaire.
- Effectuer la mise à niveau complète : `apt full-upgrade`
- Une fois la mise à niveau vers la nouvelle version de Debian terminée, redémarrez votre

machine : systemctl reboot

- Vérifiez que la nouvelle version de Debian a bien été installée : `lsb_release -a` et `cat /etc/debian_version`
- Supprimez les paquets obsolètes : `apt autoremove --purge`
- Vérifier que tous les paquets sont bien à jour. Il reste quelques fois des paquets nécessitant une mise à jour :

```
apt update
apt upgrade
apt full-upgrade
apt autoremove --purge
```

- Plutôt que d'attendre la prochaine mise à jour de Debian, vous pouvez dès maintenant chercher et supprimer les anciens fichiers de configuration devenus inutiles : `find /etc -name "*.dpkg-*" -o -name "*.ucf-*" -o -name "*.merge-error"`
 - Utilisation de `diff` pour voir les différences et application des changements aux fichiers de config existants. L'idée est de garder les modifications que nous avons fait et d'introduire les changements effectués par le mainteneur du paquet...
 - Lorsqu'il n'y a plus que nos changements comme différence, nous pouvons supprimer le fichier `.dpkg-*`.

Procédure post mise à jour

- A priori, l'utilisation de `iptables-legacy` comme alternative d'`iptables` force la désinstallation de `Firewalld` et de `Docker-CE` avant la mise à jour. Il est donc nécessaire de les ré-installer ensuite.
- Ré-installation de `Firewalld` : `apt install firewalld`
 - Mise à jour de l'alternative `iptables` : `update-alternatives --config iptables` choisir "iptables-legacy"
 - Il ne semble pas nécessaire de recréer les règles du parefeu qui semble continuer à utiliser "iptables-legacy".
- Ré-installation de `Docker`, en suivant [la même procédure que pour l'installation initiale](#)
 - Relancer les stacks `Docker Compose` : `docker compose down ; docker compose up -d`
 - Vérifier avec `Portainer` (<https://manager.<domaine-sin>/>) le bon fonctionnement des containers.
- La mise à jour du système semble rendre non-fonctionnel les `venv` Python créés sous l'ancienne version du système. Il faut donc les recréer :
 - Recréation du `venv` du script `/opt/srvstatus` :
 - Sauvegarder l'ancien `venv` : `mv venv "venv.save$(date +"%Y-%m-%d")"`
 - Réinstaller en suivant [la documentation](#) (inutile de cloner à nouveau, mettre à jour seulement avec `git pull`).
- Pour le serveur `db-srv`, il a été nécessaire de :
 - désinstaller la dernière version de `Postgresql` (16) qui s'est installé automatiquement :
 - voir les versions actuelles de `Postgresql` qui fonctionnent : `pg_lscluster`
 - chercher les paquets `Postgresql` installés : `apt list --installed|grep postgresql`
 - Corriger les collations des bases de données `Postgresql` :
 - Ressource : [Doc Postgresql ALTER COLLATION](#)
 - Passer en utilisateur `postgres` : `su - postgres`
 - Lancer `Psql` : `psql`

- Lister les problèmes de collations vis à vis des bases de données :

```
SELECT datname,  
       datcollate,  
       datcollversion,  
       pg_database_collation_actual_version(oid)  
FROM pg_database;
```

- Pour chaque base avec une collation *datcollversion* différente de *pg_database_collation_actual_version*, il faut :
 - Basculer sur la base (Ex. pour *geonature2db*) : `\c geonature2db`
 - Liste les éventuels objets à reconstruire :

```
SELECT pg_describe_object(refclassid, refobjid,  
                          refobjsubid) AS "Collation",  
       pg_describe_object(classid, objid, objsubid) AS  
"Object"  
FROM pg_depend d JOIN pg_collation c  
     ON refclassid = 'pg_collation'::regclass AND refobjid =  
c.oid  
WHERE c.collversion <> pg_collation_actual_version(c.oid)  
ORDER BY 1, 2;
```

- Mettre à jour la collation, une fois les objets reconstruits :

```
ALTER DATABASE geonature2db REFRESH COLLATION VERSION;
```

- La base *template0* ne doit pas avoir de collation. Pour Debian 12, nous devrions au final avoir quelque chose comme ceci:

```
   datname   | datcollate | datcollversion |  
pg_database_collation_actual_version  
-----+-----+-----+-----  
-----  
geonature2db | fr_FR.UTF-8 | 2.36           | 2.36  
template1   | fr_FR.UTF-8 | 2.36           | 2.36  
admin       | fr_FR.UTF-8 | 2.36           | 2.36  
gnatlas     | fr_FR.UTF-8 | 2.36           | 2.36  
postgres    | fr_FR.UTF-8 | 2.36           | 2.36  
telegraf    | fr_FR.UTF-8 | 2.36           | 2.36  
template0   | fr_FR.UTF-8 |                 | 2.36  
(7 lignes)
```

- Se connecter à *web-srv* pour Relancer les services SystemD de GeoNature, GeoNature-Atlas, TaxHub et UsersHub. L'arrêt de la base de données Postgresql semble leurs poser problème dans certains cas.
- Pour le serveur *web-srv*, il a été nécessaire de :
 - Recréer les *venv* de :
 - GeoNature
 - GeoNature-Atlas
 - TaxHub
 - UsersHub

- Relancer les services SystemD de GeoNature, GeoNature-Atlas, TaxHub et UsersHub.
- Pour le serveur *bkp-srv*, il a été nécessaire de recréer les *venv* suivant :
 - */opt/srvstatus/venv* : [voir la section Installer le script](#)
 - */root/borg-env* : [voir la section Installer Borg sur Bkp-Srv](#)
 - */home/backups/borg-env/* : [voir la section Installer Borg sur Bkp-Srv](#)
 - */home/backups/osc-env/* : [voir la section Installation d'OpenStack Clie OCS](#)

Mise à jour de Debian 11 vers 12

Ressources

- [How to upgrade Debian 11 to Debian 12 bookworm using CLI](#)

Notes

- Résultat de `lsb_release -a` :

```
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:       11
Codename:      bullseye
```

- Résultat de `uname -mrs` :

```
Linux 5.10.0-27-cloud-amd64 x86_64
```

- Résultat de `cat /etc/debian_version` :

```
11.8
```

- Résultat de `apt list ~o` :

```
gcc-8-base/now 8.3.0-6 amd64 [installé, local]
libapt-inst2.0/now 1.8.2.3 amd64 [installé, local]
libapt-pkg5.0/now 1.8.2.3 amd64 [installé, local]
libboost-iostreams1.67.0/now 1.67.0-13+deb10u1 amd64 [installé, local]
libboost-system1.67.0/now 1.67.0-13+deb10u1 amd64 [installé, local]
libcwidget3v5/now 0.5.17-11 amd64 [installé, local]
libdns-export1104/now 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 amd64 [installé, local]
libffi6/now 3.2.1-9 amd64 [installé, local]
libgcc1/now 1:8.3.0-6 amd64 [installé, local]
libhogweed4/now 3.4.1-1+deb10u1 amd64 [installé, local]
libicu63/now 63.1-6+deb10u3 amd64 [installé, local]
libip4tc0/now 1.8.2-4 amd64 [installé, local]
libip6tc0/now 1.8.2-4 amd64 [installé, local]
libisc-export1100/now 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 amd64 [installé, local]
```

```
libjson-c3/now 0.12.1+ds-2+deb10u1 amd64 [installé, local]
libmpdec2/now 2.4.2-2 amd64 [installé, local]
libnettle6/now 3.4.1-1+deb10u1 amd64 [installé, local]
libprocps7/now 2:3.3.15-2 amd64 [installé, local]
libpython3.7-minimal/now 3.7.3-2+deb10u6 amd64 [installé, local]
libpython3.7-stdlib/now 3.7.3-2+deb10u6 amd64 [installé, local]
libreadline7/now 7.0-5 amd64 [installé, local]
linux-image-4.19.0-26-cloud-amd64/now 4.19.304-1 amd64 [installé, local]
python3.7-minimal/now 3.7.3-2+deb10u6 amd64 [installé, local]
```

- Résultat de `find /etc -name "*.dpkg-*" -o -name "*.ucf-*" -o -name "*.merge-error" :`

```
/etc/default/rkhunter.ucf-dist
/etc/firewalld/firewalld.conf.dpkg-dist
/etc/ca-certificates.conf.dpkg-old
/etc/ssh/sshd_config.ucf-dist
/etc/sysctl.conf.dpkg-dist
/etc/rkhunter.conf.dpkg-dist
/etc/cron.daily/bsdmainutils.dpkg-remove
/etc/cron.daily/rkhunter.dpkg-dist
/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades.ucf-dist
/etc/cloud/cloud.cfg.dpkg-dist
```

- Fichier `sources.list` pour Debian 12 :

```
1. # Main
2. deb http://deb.debian.org/debian bookworm main
3. deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main
4. # Security
5. deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security
   main
6. deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-
   security main
7. # Update
8. deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main
9. deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main
10. # Backports
11. deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib
    non-free
12. deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main
    contrib non-free
```

Mise à jour de Debian 10 vers 11

Ressources

- [Debian - Upgrades from Debian 10 \(buster\)](#)
- [Mettre à jour Debian 10 vers Debian 11](#)
- [OVH Documentation - Mettre à jour votre système d'exploitation](#)

Notes

- Résultat de `lsb_release -a` :

```
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:       10
Codename:      buster
```

- Résultat de `uname -mrs` :

- *db-srv* :

- SINP-PACA :

```
Linux 4.19.0-22-cloud-amd64 x86_64
```

- SINP-AURA :

```
Linux 4.19.0-23-cloud-amd64 x86_64
```

- *web-srv* :

- SINP-PACA :

```
Linux 4.19.0-24-cloud-amd64 x86_64
```

- SINP-AURA :

- *bkp-srv* :

- SINP-AURA :

```
Linux 4.19.0-25-cloud-amd64 x86_64
```

- Résultat de `cat /etc/debian_version` :

```
10.13
```

- Fichier `sources.list` de Debian 11 :

```
1. # Main
2. deb http://deb.debian.org/debian bullseye main
3. deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main
4. # Security
5. deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security
   main
6. deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-
   security main
7. # Update
8. deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
9. deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
```

10. # *Backports*

11. **deb** <http://deb.debian.org/debian> bullseye-backports main contrib non-free

12. **deb-src** <http://deb.debian.org/debian> bullseye-backports main contrib non-free

From:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/mise-a-jour/systeme-debian?rev=1706107774>

Last update: **2024/01/24 14:49**

