# Import des données de test

## Récupération du dépôt "data"

- En local, sur votre machine, récupérer le dépôt Github "sinp-paca-data" : `git clone git@github.com:cbn-alpin/sinp-paca-data.git`
- Suivre les éventuelles étapes indiquées dans les fichiers README.md (CBNA) et README.md (CEN-PACA)
- Sur le serveur, sauvegarder le dossier "data" : voir ci-dessous
- Se placer à la racine du dossier *sinp-paca-data*
- Transférer les scripts : `rsync -av --copy-unsafe-links --exclude var --exclude .git --exclude .editorconfig --exclude .vscode --exclude .gitignore --exclude settings.ini --exclude data/raw/* --exclude venv ./ geonat@db-paca-sinp:~/data/ --dry-run`
    - Supprimer l'option `--dry-run` si tout semble ok pour effectuer le transfert réel
- Se connecter au serveur
    - Créer les fichiers *settings.ini* à partir des fichiers *settings.sample.ini* pour : *cbna*, *cenpaca* et *shared*
    - Préparer l'environnement du script *import-parser* en suivant les indications du fichier README.md (import-parser)
        - **Notes** : il est nécessaire de redonner les droits d'execution à GCC pour tout le monde si l'on veut pouvoir installer correctement le venv avec `sudo chmod o+x /usr/bin/gcc`. Une fois l'installation terminée, retirer les à nouveau avec '' chmod o-x /usr/bin/gcc ''.
- **Notes** : les données brutes nécessaires aux scripts sont automatiquement téléchargées depuis Dropbox

## Sauvegarde du dossier "data"

- Se connecter à l'utilisateur "admin" sur le serveur : `ssh admin@db-paca-sinp`
- Créer le dossier de sauvegarde : '' mkdir -p backups/data ''
- Sauvegarder le dossier "data" : '' mv data backups/data/$(date +%F) ''
- Recréer le dossier "data" vide : '' mkdir data ''

## Commande Screen

- Le script d'import peut prendre plusieurs heures pour s'éxecuter. Afin de pouvoir revenir sur l'état du script, nous allons utiliser la commande `screen`. Elle permet de créer un session qui peut être récupéré à tout moment.
- Principe générale d'utilisation de `Screen` :
    1. Pour lancer une nouvelle session : `screen -S <nom-de-la-session>`
    2. Lancer la commande/script désiré
    3. Utiliser les séquences de touches suivante pour se détacher de la session : `Ctrl-a + Ctrl-d`
    4. Pour voir la liste des sessions en cours : `screen -ls`

    1. Le numéro de session correspond au nombre présent devant ".pts-0"
5. Pour se connecter à nouveau à une session : `screen -r <numero-session>`

- Autres commandes :
  - Détacher une session toujours attaché pour s'y attacher à nouveau : `screen -D <numero-session>.<nom-session>`
  - Quitter et supprimer une session en cours : CTRL+a et `:quit`

# Exécution du script d'import dans GeoNature module Synthèse

- Se connecter au serveur "db" en tant qu'admin : `ssh admin@db-paca-sinp`
- Se placer dans le dossier *~/data/cbna* de l'utilisateur *admin* : `cd ~/data/cbna`
- Créer le fichier de configuration : `cp settings.example.ini settings.ini`
- Modifier le fichier *settings.ini* en fonction de l'installation locale : `vi settings.ini`
- Lancer une session détachable : `screen -S import-cbna`
- Lancer le script : `./import.sh`
- Voir ci-dessus les commandes à utiliser pour quitter puis se reconnecter à une session
- Vérifier l'absence d'erreurs dans la session et vérifier le contenu de la base de données

# Mise à jour des données GeoNature Atlas




En cours de documentation/réalisation

- Au préalable, ajouter une authentification HTTP au site nature.silene.eu, le temps des tests avant mise en prod.
- Lancer une session détachable : `screen -S import-cbna`
- Lancer la commande : `psql …`

From:
https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
**https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/sinp-paca/import-test?rev=1598367084**

Last update: **2020/08/25 14:51**